

SVERNICIENTI

FCI[®]

cod. 2085



FCI 973 EXTRA

Sverniciatore/solvente, concentrato, senz'acqua, per l'eliminazione di resina, appretto, tinte, vernici e sporco persistente da metalli di ogni tipo. Non contiene cloridrocarburi, aromatici, metanolo e acidi. Ecologico.

Confezione: 30 lt. - 10 lt.

cod. 2584



RAPID RENINGER PLUS

Solvente/sgrassante a base alcolica per una pulitura senza residui e uno sgrassaggio di superfici metalliche, ceramica, vetro e plastica. Non contiene aromatici, cloridrocarburi né altre sostanze dannose alla salute e / o all'ambiente. Viene utilizzato per la pulitura di tutte le superfici di materiali impiegati nell'industria, nel commercio e nelle officine. Viene inoltre impiegato efficacemente e si addice preferibilmente all'eliminazione di: sedimenti vecchi e induriti di olio e grasso; residui di silicone e olio per freni; residui di vernici, colle e mastice. Per lo sgrassaggio di: piani di scorrimento; superfici di attrito come guarnizioni del freno/della frizione.

Confezione: 206 lt. - 48 lt. - 27 lt. - 10 lt.

cod. 8062



SOLV AMI

SOLV AMI il solvente ideale per la pulitura di tutti i tipi di colore ad olio, lacca e vernici. Libero da elementi inquinanti, non contiene acidi né soluzioni saline. Ideale per la pulizia di pistole a spruzzo o per pittura. Il metodo di utilizzazione è semplice, cosicché ognuno potrà scoprire come esso giunge all'obbiettivo nella maniera più veloce e vantaggiosa.

Confezione: 10 lt.

cod. 2916



VENDROX LIQUIDO

Solvente ideale per la pulitura di tutti i tipi di colore ad olio, lacca e vernici. Libero da elementi inquinanti, non contiene acidi né soluzioni saline. Bagnare o pennellare abbondantemente lo strato di vernice con VENDROX liquido per eliminare le spennellature (o muffe) e le spugnature che si possono verificare durante l'applicazione. Lasciare agire il solvente sulla pittura per un periodo di tempo che va da 5 a 15 minuti e poi raschiare o grattare completamente lo strato di colore con una spatola; quindi smussare la superficie con una lama, una spatola metallica o qualcosa di simile; per l'impiallacciatura del legno è conveniente utilizzare un panno robusto (es. iuta).

Confezione: 30 kg. - 10 kg.

cod. 2912



VENDROX VISCOSO

Solvente ideale per la pulitura di tutti i tipi di colore ad olio, lacca e vernici. Libero da elementi inquinanti, non contiene acidi né soluzioni saline. Bagnare o pennellare abbondantemente lo strato di vernice con VENDROX viscoso per eliminare le spennellature (o muffe) e le spugnature che si possono verificare durante l'applicazione. Lasciare agire il solvente sulla pittura per un periodo di tempo che va da 5 a 15 minuti e poi raschiare o grattare completamente lo strato di colore con una spatola; quindi smussare la superficie con una lama, una spatola metallica o qualcosa di simile; per l'impiallacciatura del legno è conveniente utilizzare un panno robusto (es. iuta).

Confezione: 30 kg. - 10 kg.